

两箱药品稳定性试验箱 (SD/CSD/LCSD 系列)

Labonce-SD/CSD/LCSD 系列两箱综合药品稳定性试验箱，两箱独立控制，CSD 系列，A 箱具备温度、湿度、光照三种功能，可加配近紫外灯管，满足 2020 版药典稳定性试验指导原则要求；B 箱只控制和记录温湿度。

- ◆ 采用最新的风道系统设计，箱体内部不同位置的温湿度均匀性好；整体聚氨酯发泡技术，保温保湿性能好；
- ◆ 原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；
- ◆ 原装进口电容式湿度传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护；
- ◆ 原装进口数显表控制器，感应灵敏，系统误差小；
- ◆ 内胆采用全镜面不锈钢 304 材质，无污染源，易清洁；
- ◆ 具备符合 GMP 要求的数据采集系统；标配针式打印机和 U 盘存储；
- ◆ 安全装置：压缩机过热和超压过载保护，缺水保护，防干烧保护系统，独立超温保护报警系统；
- ◆ 报警系统：现场温湿度偏差声光报警，标配远程报警端口，可选配短信报警器；
- ◆ 满足 ICH2003 Q1A(R2)、药典 2020 版，执行标准：GB/T 10586-2006；
- ◆ 电源：AC 220V ± 10% 50HZ；环境温度：+5 ~ 35℃；
- ◆ 温度波动度：< ± 0.5℃；温度偏差：< ± 2.0℃；湿度偏差：< ± 3%RH；
- ◆ CSD 系列：A 箱带光照，光照范围：100 ~ 8000LUX；近紫外范围：0.84 ~ 5 w / m²；照度偏差：4500 ± 500LUX；
- ◆ 配照度传感器，照度直接显示，配照度存储和打印系统。



◆ 520CSD



◆ 300CSD

型号	控温范围 (°C)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (kw)	搁板 (标配)	备注
Labonce-200SD	10 ~ 65	20 ~ 95%	100	600×400×450	760×770×1830	2.0	2	A 箱 (温度 + 湿度)
	10 ~ 65	20 ~ 95%	100	600×400×450			2	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-300SD	10 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460	840×840×1880	2.5	2	A 箱 (温度 + 湿度)
	10 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460			2	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-520SD	10 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830	1560×870×1650	3.0	3	A 箱 (温度 + 湿度)
	10 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830			3	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-620SD	10 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000	1560×870×1820	3.2	3	A 箱 (温度 + 湿度)
	10 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000			3	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-300CSD	15 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460	840×840×1880	2.5	2	A 箱 (温度 + 湿度 + 可见光 + 近紫外)
	15 ~ 65	20 ~ 95%	150	680×500×460			2	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-520CSD	15 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830	1560×870×1650	3.0	3	A 箱 (温度 + 湿度 + 可见光 + 近紫外)
	15 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830			3	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-620CSD	15 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000	1560×870×1820	3.2	3	A 箱 (温度 + 湿度 + 可见光 + 近紫外)
	15 ~ 65	20 ~ 95%	300	600×500×1000			3	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-320LCSD	15 ~ 65	10 ~ 95%	150	480×410×760	1320×780×1560	2.5	3	A 箱 (温度 + 湿度 + 可见光 + 近紫外)
	15 ~ 65	10 ~ 95%	150	480×410×760			3	B 箱 (温度 + 湿度)
Labonce-520LCSD	15 ~ 65	10 ~ 95%	250	600×500×830	1560×870×1650	3.0	3	A 箱 (温度 + 湿度 + 可见光 + 近紫外)
	15 ~ 65	10 ~ 95%	250	600×500×830			3	B 箱 (温度 + 湿度)